



SMILING HOUSE PAINT STORE

PlastAir

Méshabarcok

Alkalmazás:

- falazó, vakoló habarcsokhoz
- falszellőztető adalékszerként
- méshabarcsok feljavítására

Termék leírás:

A termék egy olyan légpórusképző és képlékenyítő adalékszer mely lehetővé teszi az építőiparban használt falazó és vakoló habarcsok méshabarc nélküli elkészítését vagy a felhasznált méshabarc jelentős csökkentését.

Használatának előnyei:

- Csökken a „kivérzés” és a szétosztályozódás veszélye, még durva homokok használata esetén is.
- Jelentősen csökken a repedés veszély.
- Könnyebb és hosszabb bedolgozhatóságot biztosít.
- Nő a téglák közötti tapadó erő és erős, nagy nyomószilárdságú és ellenálló falazó habarcsot eredményez mely az építőipar bármely területén biztonságosan felhasználható a válaszfalaktól a többszintes épületeken át a kémények falazásáig.
- Jelentősen megnöveli a vakolat fizikai és kémiai igénybevételekkel való ellenálló képességét és hosszabb élettartamot biztosít.
- Kitűnő dísztéglák és egyéb fagynak kitett szabad fugás falazatok elkészítésére.
- Lábazati vakolatoknál erős és víznek és mechanikai behatásoknak ellenálló felületet eredményez
- Falszellőztető hatása miatt kitűnően használható régi, nedves épületek vakolásánál.
- Meszes habarcsoknál azonos bedolgozhatósági minőség mellett jelentős méshabarc megtakarítást érhetünk el.
- Csökkenti a keverővíz igényt.

A habarcok elkészítése:

Kis (100 literes) betonkeverőbe öntsünk egy vödör vizet, amihez hozzáadunk 0,5 dl méshabarc helyettesítő adalékoszt, majd hagyjuk keveredni egy kis ideig és készítsük el a habarcsot, általában egy rész cement és 3-5 rész homok hozzáadásával, míg a megfelelő állagot meg nem kapjuk.

Vakolási munkák:

Vakolás előtt alaposan nedvesítsük be a felületet. Nyári száraz melegben, ill. szeles időben előfordulhat, hogy a habarcskötés előtt elvesztheti a kötéshez szükséges vizet ilyenkor utókezeléssel pótoljuk azt. A könnyebb eldolgozhatóság végett a vakoló habarcsokhoz adjunk egy lapát oltott meszet. Amennyiben a habarcsnál, az átlagosnál nagyobb porózusságot észlelünk, csökkentjük az adalékszer mennyiségét.

Betonkészítéshez:

A méshabarc helyettesítőt 0,1%-ban a betonba adagolva (a cementsúly csökkenti a víz cement tényezőt (erősebb beton ugyanolyan cementadagolásnál). Javítja az eldolgozhatóságot, jelentősen megnöveli az élettartamot, fagyállóságot, sózás állóságot.

Technikai adatok:

Környezetbarát, nem mérgező, természetes gyantaszappan hatóanyagú, enyhén lúgos, barnás színű folyadék.

Tárolható: eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, fedett, fagytól védett helyen, a gyártás időpontjától 24 hónapig.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: szilintex@t-online.hu web: www.smilinghouse.hu