



## 41/001 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

411 – IFS100	ISOFOL ezüst szőtt tetőfólia - 1,5 x 50 m
411 – IFS100/2	ISOFOL ezüst szőtt tetőfólia - 1,5 x 25 m
411 – IFSE120	ISOFOL ezüst szőtt, extraerős tetőfólia - 1,5 x 50 m
411 – IFSE120/2	ISOFOL ezüst szőtt, extraerős tetőfólia - 1,5 x 25 m
411 – SF75	SILVERFOL ezüst szőtt, ECO alátét fólia - 1,5 x 50 m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**lásd csomagolás vagy termék címke**

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Mikroperforált tetőfóliák, különböző tetőhéjazatok alatti esetleges biztonsági csapadékelvezetéshez.**

4. A forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

**nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

**nem releváns**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**nem releváns**

Építőipari termékek



**BaloBau Kft.**

3104 Salgótarján

Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: URBAN – INCERC / Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii , Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila /, Románia – azonosító száma: 1841**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<b>Tulajdonság</b>	<b>Mértékegység</b>	<b>Termékjellemző / Tűrés</b>	
<b>Szín</b>	-	<b>sárga/fehér</b>	<b>ezüst</b>
Vastagság	mm	0,4±0,02	0,18±0,02
Területsúly	g/m <sup>2</sup>	90±10%	90±10%
Szakítószilárdság	N / 5 cm	200	250
Nyúlás	%	20	23
Páraáteresztés 24 óra alatt	g/m <sup>2</sup> /nap	kb. 19	kb. 18
Hőstabilitás	°C	(-20)-(+80)	(-20)-(+80)
Nyírószilárdság	N	30	25
Vízáteresztés	Nem engedi át a vizet		
Éghetőségi osztály	Könnyen éghető		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

.....  
aláírás

 **BALOBÁU KFT.**  
3104 Salgótarján, Patak u. 13.  
Adószám: 12675825-2-12  
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632  
00 36 32 / 513 - 586  
00 36 32 / 513 - 588  
Fax: 00 36 32 / 513 - 585  
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782  
E-mail: balobau@balobau.hu