



73/002 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**73 – DRAIN20P Perforált PM-S20 felületszivargó drénlemez 20 mm -
1000 g/m² - 1,9 x 20 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Felületi vízelvezetésre és a nedvesség távoltartására függőleges valamint vízszintes épületszerkezeteknél.

A perforációnak köszönhetően biztosítja zöldtetők növényzetének megfelelő vízszükségletét.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

Építőipari termékek



BaloBau Kft.

3104 Salgótarján

Iparsági Park, Pataki u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: Kiwa GmbH Niederlassung TBU Greven, Németország – azonosító száma: 0799
Európai értékelési dokumentum hivatkozási száma: 0799 – CPD – 117

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonságok	Norma	Eredmény
Tűzvesélyességi osztály	EN 13501-1	„E” osztály
Szakítószilárdság	EN 12311-2	Hosszirányban ≥ 302 N/50mm Keresztirányban ≥ 308 N/50mm
Maximális tapadás bővítése	EN 12311-2	Hosszirányban ≥ 22 Keresztirányban ≥ 12
Ütésállóság/ellenállás hatása	EN 12691	≥ 380 mm
Ütésállóság/kínzó hatása	EN 12310-1	Hosszirányban > 257 N Keresztirányban > 224 N
Vízelvezetés	belső metódus	5-6 l/m ²

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

.....
aláírás



BALOBÁU KFT.
3104 Salgótarján, Pataki u. 13.
Adószám: 12675925-2-12
Tel./fax: 00-36-32/421-632 Mobil: 00-36-20/466-2782

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu