

73/007 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DRAIN20 Felületszivargó drénlemez 20 mm - 1000 g/m² -2 x 20m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Felületi vízvezetésre és a nedvesség távoltartására, függőleges valamint vízszintes épületszerkezeteknél.

4. A gyártó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp. K. , Sadkowa Gora 12, 39-305 Borowa, Lengyelország

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

PN-EN 13252:2016 (EN 13 252:2016)

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

**Bevizsgáló szervezet neve: Institute for Testing and Certification, a,s
Száma: 1023**

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Tulajdonság | Vizsgálati módszer | Egység | Érték |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Vízáramlás a termék síkján belül $i=1$, 20kPa | PN EN 12958 | $\times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$ | 10,4 (-1,2) |
| Hosszirányú szakítószilárdság | PN EN 10319 | kN/m | 10,1 (-1) |
| Keresztirányú szakítószilárdság | PN EN 10319 | kN/m | 4,2 (-0,4) |
| Nyúlás hosszirányban maximális terhelésnél | PN EN 10319 | % | 50 (± 10) |
| Nyúlás keresztirányban maximális terhelésnél | PN EN 10319 | % | 80 (± 10) |
| TARTÓSSÁG | | | |
| Leterítés után 2 héten belül be kell fedni. Várható tartósság min. 25 év természetes talajban $4 < \text{pH} < 9$, hőmérséklet $< 25 \text{ }^\circ\text{C}$ esetén. | | | |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

A kiállítás helye és dátuma:

Sadkowa Góra, 2022.08.17.

PREZES ZARZĄDU

Michał Barnas

.....
aláírás

ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.
Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa
NIP 8172185567 REGON 368837224
KRS 0000731466