



BaloBau Kft.
3104 Salgótarján
Ipari Park - Patak u. 13.

„A segítőkész, megbízható partner”

41/012 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**412 – EUFTOP220 EUROFOL TOP220 páraáteresztő tetőfólia
220g/m² – 1,5 x 50 m**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Háromrétegű páraáteresztő tetőfólia egyszeres és kettős átszellőztetésű tetőkhöz.

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU

Építőipari termék Győr, Németország – azonosító száma: 0799

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Harmonizációs szabvány</i>	<i>Osztály/Érték</i>
Tűzállóság	DIN4102	E
Vízáróság		W1
Hosszirányú szakítószilárdság	EN12311-2	350N/50mm
Keresztirányú szakítószilárdság	EN12311-2	270N/50mm
Nyúlás hosszirányban	EN12311-2	60%
Nyúlás keresztirányban	EN12311-2	80%
Hosszirányú szakadási ellenállás	EN12310-1	210N/20cm
Keresztirányú szakadási ellenállás	EN12310-1	220N/20cm
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten	EN1109	-20C°
Hosszirányú mesterséges öregítés, UV sugárzás, megemelt hőmérséklet, hőhatás	C EN13859-1	
Hossz	EN1848-2	50m (-0%)
Szélesség	EN1848-2	1,5m (-0%)
Négyzetmétersúly	EN1848-2	220gr/m ²
Egyenesség	EN1848-2	illeszthető
Vízpára továbbítási tulajdonságok	EN12572/C	Sd=0,02m (-0,005/+ 0,015)


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2019.03.13.


.....
aláírás